



NUMINOS® CL фаза L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/черный 2700K, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Внутренний накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® CL ФАЗА L впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения.

Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2475 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90.

Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1004316
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	34
Количество светильников на LS C16A	58
Уровень пускового тока	6 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Световой поток	2475 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791800	
--------	---

Аксессуары

1006169	NUMINOS® L , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	21.3 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.95 kg
вес брутто	1.26 kg
BIG WHITE Seite	105