



NUMINOS® CL PHASE L

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 3000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® CL PHASE L indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2340 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004323
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	34
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	2340 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Brutogewicht	1.26 kg
BIG WHITE pagina	105