



NUMINOS® CL PHASE L

innendørs LED utenpåliggende takarmatur hvit/sort
3000 K 36°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® CL PHASE L innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egnert seg optimalt til målrettet akseptbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2340 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004327
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	34
Antall lys på LS C16A	58
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2340 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.95 kg
Bruttovekt	1.26 kg
BIG WHITE side	105