



NUMINOS® CL PHASE L

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 4000 K 24°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® CL PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2675 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdyby se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004330
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2675 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791825	
--------	---

Příslušenství

1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	21.3 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.95 kg
Celková hmotnost	1.26 kg
BIG WHITE strana	105