



NUMINOS® CL PHASE L

notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna
4000K 24°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi z notranjo stropno nadgradno svetilko NUMINOS® CL PHASE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno močjo 2675 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004330
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	34
Število svetilk na LS C16A	58
Raven zagonskega toka	6 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Lumini	2675 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791825	
--------	---

Dodatki

1006169	NUMINOS® L , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	21.3 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.95 kg
Bruto teža	1.26 kg
BIG WHITE Stran	105