



NUMINOS® CL PHASE L

innendørs LED utenpåliggende takarmatur hvit/sort
4000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® CL PHASE L innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2620 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1004335 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 28 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C |
| Antall lys på LS B16A | 34 |
| Antall lys på LS C16A | 58 |
| Høy innkoblingsstrøm | 6 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 40 µs |
| Lysytelse | 2620 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 36 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæree anbefaling

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 21.3 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettvekt | 0.95 kg |
| Bruttovekt | 1.26 kg |
| BIG WHITE side | 105 |