




NUMINOS® PD PHASE L

vnitřní LED závěsné svítidlo černá/černá 3000 K 36°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se závěsným svítidlem NUMINOS® PD PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Závěsné svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2430 lumenů, teplotou barev 3000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004347
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2340 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	13
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791822	
--------	---

Příslušenství

1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	21.3 cm
Průměr	10 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	1.263 kg
Celková hmotnost	1.56 kg
BIG WHITE strana	109