




## NUMINOS® PD PHASE L

wewnętrzna oprawa wisząca LED, biała/czarna 3000 K 24°

NUMINOS to system złożony z perfekcyjnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi lampa wisząca NUMINOS® PD PHASE L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight umożliwia oświetlenie punktowe lub wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni. Ta lampa wisząca przekonuje zużyciem energii 28 W, strumieniem świetlnym 2430 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Nr artykułu                            | 1004350  |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                               |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Ściemnialna                            | Tak  |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco                      |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 700 mA   |
| Klasy ochrony                          | I  |
| Wydajność                              | 28 W   |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C   |
| Temperatura otoczenia                  | 30 °C  |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 34   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 58   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 6 A  |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 40 μs  |
| Strumień świetlny                      | 2430 lm  |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin                                    |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 24 °   |
| Kolor                                  | biały  |
| CRI                                    | 90   |
| UGR ≤                                  | 13   |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Akcesoria

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dane LXXBXX                   | L80B50                |
| Okres użytkowania             | 50000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła                | bezpośrednie          |
| Risk Group                    | 1                     |
| Wysokość                      | 21.3 cm               |
| średnica                      | 10 cm                 |
| Długość zwisu                 | 250 cm                |
| Waga netto                    | 1.3 kg                |
| Waga brutto                   | 1.5 kg                |
| Strona BIG WHITE              | 109                   |