


## NUMINOS® PD PHASE L

vnitřní LED závěsné svítidlo bílá/černá 3000 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se závěsným svítidlem NUMINOS® PD PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro vytvoření cíleného akcentního osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Závěsné svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2400 lumenů, teplotou barev 3000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004352
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2400 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22

## Světelného Zdroje

791822	
<b>Příslušenství</b>	
1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	21.3 cm
Průměr	10 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	1.305 kg
Celková hmotnost	1.53 kg
BIG WHITE strana	109