


NUMINOS® PD PHASE L

innendørs LED pendelarmatur hvit/sort 3000 K 60°


NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® PD PHASE L pendel, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Pendelen kan overbevise med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004352
EL nummer	3243654
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	34
Antall lys på LS C16A	58
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90

Lyskilde

791822	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1006169	NUMINOS® L , frontring hvit

UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	21.3 cm
Diameter	10 cm
pendellengde	250 cm
Nettovekt	1.305 kg
Bruttovekt	1.53 kg
BIG WHITE side	109