




NUMINOS® PD фаза L

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный/черный 4000K, 24°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Также подвесной светильник NUMINOS® PD фаза L впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2675 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь суцая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004354
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	34
Количество светильников на LS C16A	58
Уровень пускового тока	6 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Световой поток	2675 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791825	
--------	---

Аксессуары

1006169	NUMINOS® L , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	21.3 cm
Диаметр	10 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	1.305 kg
вес брутто	1.53 kg
BIG WHITE Seite	109