




NUMINOS® PD PHASE L

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 4000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® PD PHASE L pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Der kan pendelen overbevise med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2620 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1004355 |
| EL nummer | 3243638 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Tak med tilbehør |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | Faseavsnitt |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 28 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C |
| Antall lys på LS B16A | 34 |
| Antall lys på LS C16A | 58 |
| Høy innkoblingsstrøm | 6 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 40 µs |
| Lysytelse | 2620 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 36 ° |
| Farge | svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæree anbefaling

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 21.3 cm |
| Diameter | 10 cm |
| pendellengde | 250 cm |
| Nettvekt | 1.3 kg |
| Bruttvekt | 1.5 kg |
| BIG WHITE side | 109 |