




NUMINOS® PD PHASE L

vnitřní LED závěsné svítidlo černá/černá 4000 K 60°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty pak můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba závěsné svítidlo NUMINOS® PD PHASE L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je optimální pro vytvoření cíleného akcentního osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Závěsné svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2715 lumenů, teplotou barev 4000 K a dobrým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004356
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	34
Počet svítidel na LS C16A	58
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μs
Lumen	2715 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791825	
--------	---

Příslušenství

1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	21.3 cm
Průměr	10 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	1.216 kg
Celková hmotnost	1.518 kg
BIG WHITE strana	109