




NUMINOS® L PD

PHASE, Obesek luči, dolžina obeska 250 cm, 4000 K, 20 Watt, 60°, Fazni odsek, mat črna barva

NUMINOS® je popoln prilagodljiv in modularen sistem razsvetljave podjetja SLV. Združuje različne velikosti in funkcije s sodobnim dizajnom in visoko učinkovitostjo (več kot 120 lm/W). NUMINOS® ponuja več kot tisoč možnosti oblikovanja s svetilkami in reflektorji. Na spletni strani NUMINOS® PD, PHASE Luči LED so visokokakovostno izdelane in zagotavljajo odlično osvetlitev majhnih in velikih površin. Na spletni strani Pendelleuchte Svetilka zagotavlja svetlobni tok v višini 2600 lm in impresivno učinkovitostjo 130 lm/W. Njihova barvna temperatura 4000 Kelvina in njihov indeks barvnega videza > 90 se popolnoma prilegajo vašemu projektu. V kombinaciji s preprosto namestitvijo je NUMINOS® popolna rešitev za številne aplikacije in projekte.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004356
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	78
Primarna nazivna napetost	220-240AC50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500
Zaščitni razred	I
El. moč	20 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	78
Število svetilk na LS C16A	78
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	50 µs
Lumini	2600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	mat črna barva
CRI	90

Svetlobnega Vira

1411588		Življenjska doba	50000 h
		Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
		Svetenje	neposredno
		Risk Group	1
		Višina	21.3 cm
		Premer	10 cm
		Dolžina nihala	250 cm
		Neto teža	1.278 kg
		Bruto teža	1.516 kg
		BIG WHITE Stran	237