




## NUMINOS® PD PHASE L

notranja LED viseča svetilka bela/črna 4000K 24°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi z visečo svetilko NUMINOS® PD PHASE L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno močjo 2675 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004358
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	34
Število svetilk na LS C16A	58
Raven zagonskega toka	6 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Lumini	2675 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50

## Svetlobnega Vira

791825	
--------	---

### Dodatki

1006169	NUMINOS® L , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	21.3 cm
Premer	10 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	1.3 kg
Bruto teža	1.5 kg
BIG WHITE Stran	109