




NUMINOS® PD PHASE L

suspension à LED indoor blanc / noir 4000 K 60 °

NUMINOS est le système de luminaires parfaitement coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les divers downlights et spotlights permettent des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® PD PHASE L qui, sous forme de suspension, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. La suspension parvient à convaincre avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2715 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004360
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	34
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	2715 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791825	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Long. du câble de suspension	250 cm
Poids net	1.3 kg
Poids brut	1.5 kg
BIG WHITE, page	109