



## 3~ NUMINOS® DALI S

3-х фазная система светильников черный/черный  
2700K 36°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также трехфазный светодиодный светильник 3 ~ NUMINOS® S впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 985 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь суцая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

## Технические характеристики

Тов. №	1004363
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	72
Количество светильников на LS C16A	122
Уровень пускового тока	52 A
Продолжительность пускового тока	1 µs
Световой поток	985 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный

## Источник света

791819	
--------	---

## Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	16.2 cm
Высота	14.5 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.56 kg
вес брутто	0.85 kg
BIG WHITE Seite	112