



3~ NUMINOS® DALI S

3fázové systémové svítidlo bílá/černá 2700 K 24°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty vytvoříte tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® DALI S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 985 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004366
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	72
Počet svítidel na LS C16A	122
Úroveň rozběhového proudu	52 A
Doba trvání rozběhového proudu	1 µs
Lumen	985 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791819	
--------	---

Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	16.2 cm
Výška	14.5 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.56 kg
Celková hmotnost	0.85 kg
BIG WHITE strana	112