



## NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 24°, noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Dali

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® DALI S Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 020 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Réf.                                    | 1004370                        |
| Orientable ou inclinable                | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage                      | Rail plafond,Rail applique     |
| Variable                                | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI                           |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire            | 250 mA                         |
| Classe de protection                    | I                              |
| Puissance en watts                      | 10.42 W                        |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 72                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 122                            |
| Hauteur du courant d'appel              | 52 A                           |
| Durée du courant d'appel                | 1 µs                           |
| Lumen                                   | 1020 lm                        |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                    | 24 °                           |
| Coloris                                 | noir                           |
| IRC                                     | 90                             |
| UGR ≤                                   | 13                             |
| Données LXXBXX                          | L80B50                         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 16.2 cm        |
| Hauteur                              | 14.5 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.56 kg        |
| Poids brut                           | 0.85 kg        |
| Page du BIG WHITE                    | 112            |