



3- NUMINOS® DALI S

3-fasensysteem lamp zwart/zwart 3000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met het 3~ NUMINOS® DALI S 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1300 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004371
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791815	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.85 kg
BIG WHITE pagina	112