



3~ NUMINOS® DALI S

lampa z systemem 3-fazowym, biała/czarna 3000 K 36°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Do dostępnych opcji należy między innymi 3-fazowa lampa systemowa LED 3~ NUMINOS® DALI S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight umożliwia oświetlenie punktowe lub wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 10,42 W, strumieniem świetlnym 1020 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nr artykułu | 1004375 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Szczegóły dotyczące montażu | Szyna nasufitowa, Szyna naścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 250 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 10.42 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 72 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 122 |
| Poziom prądu rozruchowego | 52 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 1 μs |
| Strumień świetlny | 1020 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 36 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 16.2 cm |
| Wysokość | 14.5 cm |
| średnica | 6.5 cm |
| Waga netto | 0.56 kg |
| Waga brutto | 0.85 kg |
| Strona BIG WHITE | 112 |