




## 3~ NUMINOS® DALI S

**luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60°**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria led para sistemas trifásicos 3~ NUMINOS® DALI S, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación de alta calidad de superficies o utilizar la «spotlight» como iluminación puntual. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 10,42 vatios, una intensidad luminosa de 1020 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Art. N.º                                 | 1004376                    |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable     |
| Detalles de montaje                      | Carril techo, Carril pared |
| Dimerizable                              | Sí                         |
| Tecnología de regulación                 | DALI                       |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA                     |
| Clase de protección                      | I                          |
| Potencia                                 | 10.42 W                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 52 A                       |
| Duración de la corriente de entrada      | 1 µs                       |
| Flujo luminoso                           | 1020 lm                    |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin                |
| Semiángulo de dispersión                 | 60°                        |
| Color                                    | blanco                     |
| IRC                                      | 90                         |
| UGR ≤                                    | 19                         |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                     |
| Vida útil                                | 50000 h                    |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica      |
| Salida de la luz                         | Directa                    |
| Risk Group                               | 1                          |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Accesorios

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anillo - frontal blanco |
|---------|--------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 16.2 cm  |
| Altura           | 14.5 cm  |
| Diámetro         | 6.5 cm   |
| Peso neto        | 0.567 kg |
| Peso bruto       | 0.816 kg |
| Página BIG WHITE | 62       |