



## 3~ NUMINOS® DALI S

3-fasig systeem verlichting wit/zwart 4000K 60°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de 3~ NUMINOS® DALI S 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1100 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004384
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50

## Lichtbron

791831	
--------	---

## Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.85 kg
BIG WHITE pagina	112