




## NUMINOS® SPOT DALI S

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort  
2700 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT DALI S innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdige lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 985 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004387
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	72
Antall lys på LS C16A	122
Høy innkoblingsstrøm	52 A
Varighet innkoblingsstrøm	1 µs
Lysytelse	985 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16

## Lyskilde

791819	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.66 kg
Bruttvekt	0.95 kg
BIG WHITE side	100