




## NUMINOS® SPOT DALI S

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz  
2700K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® SPOT DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004392                 |
| Dreh- oder Schwenkbar        | rotary bar and tiltable |
| Montage                      | Aufbau                  |
| Montagedetails               | Decke, Wand             |
| Dimmbar                      | Ja                      |
| Technologie der Dimmung      | DALI                    |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz       |
| Sekundär Strom / Spannung    | 250 mA                  |
| Schutzklasse                 | I                       |
| Wattage                      | 10.42 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 72                      |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 122                     |
| Höhe Einschaltstrom          | 52 A                    |
| Dauer Einschaltstrom         | 1 µs                    |
| Lumen                        | 980 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                    |
| Farbe                        | weiß                    |
| CRI                          | 90                      |
| UGR ≤                        | 19                      |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| LXXBXX Daten          | L80B50               |
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risk Group            | 1                    |
| Länge                 | 16.2 cm              |
| Höhe                  | 14.5 cm              |
| Durchmesser           | 6.5 cm               |
| Nettogewicht          | 0.66 kg              |
| Bruttogewicht         | 0.95 kg              |
| BIG WHITE Seite       | 100                  |