




NUMINOS® SPOT DALI S

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
3000 K 24°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® SPOT DALI S innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1020 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004394
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	72
Antall lys på LS C16A	122
Høy innkoblingsstrøm	52 A
Varighet innkoblingsstrøm	1 µs
Lysytelse	1020 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	13

Lyskilde

791815	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	16.2 cm
Høyde	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.66 kg
Bruttvekt	0.95 kg
BIG WHITE side	100