



## NUMINOS® CL DALI S

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir  
2700 K 36 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL DALI S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 985 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| N° art.                          | 1004415           |
| Montage                          | Apparent          |
| Infos de montage                 | Plafond           |
| Dimmable                         | Oui               |
| Technologie du dimmage           | DALI              |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire     | 250 mA            |
| Indice de protection             | I                 |
| Wattage                          | 10.42 W           |
| Température ambiante min.        | -20 °C            |
| Température ambiante max.        | 40 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 72                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 122               |
| Hauteur du courant d'appel       | 52 A              |
| Durée du courant d'appel         | 1 µs              |
| Lumen                            | 985 lm            |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin       |
| Angle faisceau                   | 36 °              |
| Coloris                          | blanc             |
| CRI                              | 90                |
| UGR ≤                            | 16                |
| Caractéristiques LXXBXX          | L80B50            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 16.2 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.56 kg        |
| Poids brut                           | 0.725 kg       |
| BIG WHITE, page                      | 104            |