




## NUMINOS® S CL

DALI, Plafondlamp, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 60°, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 950 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 121.79 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1004416            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP20               |
| Montage                             | Opbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Dimbaar                             | Ja                 |
| Dimtechniek                         | DALI, Aanraking    |
| Aantal bij doorlussen               | 166                |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | I                  |
| Wattage                             | 7.8 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 50 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 166                |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 187                |
| Niveau van inschakelstroom          | 2.425 A            |
| Duur van inschakelstroom            | 202 µs             |
| Lumen                               | 950 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 60 °               |
| Kleur                               | wit                |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411525 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit        |
| 1008144 | NUMINOS® S , frontring, mat goud  |
| 1008140 | NUMINOS® S , frontring, mat koper |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| CRI                   | 90                 |
| UGR ≤                 | 19                 |
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 16.2 cm            |
| Diameter              | 6.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.476 kg           |
| Brutogewicht          | 0.716 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 139                |