



NUMINOS® CL DALI S

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
4000 K 24°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® CL DALI S innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1100 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004426
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	72
Antall lys på LS C16A	122
Høy innkoblingsstrøm	52 A
Varighet innkoblingsstrøm	1 µs
Lysytelse	1100 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791831	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.56 kg
Bruttovekt	0.725 kg
BIG WHITE side	104