



NUMINOS® CL DALI S

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 4000 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® CL DALI S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro vytvoření cíleného akcentního osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 1100 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004432
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	72
Počet svítidel na LS C16A	122
Úroveň rozběhového proudu	52 A
Doba trvání rozběhového proudu	1 µs
Lumen	1100 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	16.2 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.56 kg
Celková hmotnost	0.725 kg
BIG WHITE strana	104