


## NUMINOS® PD DALI S

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 3000K 36°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® PD DALI S Pendelleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004447                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | DALI                     |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 250 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 10.42 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 72                       |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 122                      |
| Höhe Einschaltstrom          | 52 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 1 µs                     |
| Lumen                        | 1020 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 36 °                     |
| Farbe                        | weiß                     |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 13                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS S , Frontring<br>weiß |
|---------|-------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer           | 50000 h              |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt         | direkt               |
| Risikogruppe          | 1                    |
| Höhe                  | 16.2 cm              |
| Durchmesser           | 6.5 cm               |
| Pendellänge           | 250 cm               |
| Nettogewicht          | 1 kg                 |
| Bruttogewicht         | 1.127 kg             |
| BIG WHITE Seite       | 108                  |