


## NUMINOS® S PD

DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 7,8 Watt, 60°, DALI, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® PD, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Pendelleuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1050 lm et une efficacité impressionnante de 134.62 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004448
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200
Indice de protection	I
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166
Nombre de luminaires sur LS C16A	187
Hauteur du courant d'appel	2.425 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Lumen	1050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc mat/noir mat
CRI	90

## Source Lumineuse

1411580	
---------	---

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	16.2 cm
<b>Diamètre</b>	6.5 cm
<b>Long. du câble de suspension</b>	250 cm
<b>Poids net</b>	0.892 kg
<b>Poids brut</b>	1.069 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	233