




NUMINOS

suspension intérieure, 24°, noir, LED, 10,42W, 4000K, variable Dali

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® PD DALI S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Dans ce cas, la suspension peut séduire avec une consommation de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1 100 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004450
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10.42 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	72
Nombre de luminaires sur LS C16A	122
Hauteur du courant d'appel	52 A
Durée du courant d'appel	1 µs
Lumen	1100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	24 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791831	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	16.2 cm
Diamètre	6.5 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	1 kg
Poids brut	1.15 kg
Page du BIG WHITE	108