




## NUMINOS® PD DALI S


Candeeiro suspenso LED para interior preto/preto  
4000 K 60°

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um conceito uniforme de iluminação e design. O NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para planeadores e executores, para cada requisito e variedade máxima com esforço mínimo. De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: as luzes modulares e Downlight e Spotlight podem ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS®, configurável e combinável, oferece mais de mil possibilidades. Tal como este foco de teto giratório de montagem à superfície, que é adequado para iluminar prateleiras e para iluminação de realce de objetos em salas de estar, objetos gastronómicos ou lojas. Tal como este candeeiro suspenso que, com um cone de luz direcionado para baixo, é ideal para colocar realces sobre móveis, como mesas e balcões de salas de estar ou restaurantes. Com a melhor qualidade de processamento e de luz, que pode ser controlada centralmente e interligada de modo flexível através do controlador LED integrado (regulação por fases). A instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)

## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 1004452                   |
| Montagem                             | Montagem à superfície     |
| Pormenores da montagem               | Teto, Teto com acessórios |
| Regulável                            | Sim                       |
| Tecnologia de regulação              | DALI                      |
| Tensão nominal primária              | 220-240V ~50/60Hz         |
| Corrente / Tensão secundária         | 250 mA                    |
| Classe de proteção                   | I                         |
| Potência                             | 10.42 W                   |
| temperatura ambiente mínima          | -20 °C                    |
| temperatura ambiente máxima          | 40 °C                     |
| Nível de corrente de irrupção        | 52 A                      |
| Duração da corrente de irrupção      | 1 µs                      |
| Lúmen                                | 1100 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 4000 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 60 °                      |
| Cor                                  | preto                     |
| CRI                                  | 90                        |
| UGR ≤                                | 19                        |
| Dados LXXBXX                         | L80B50                    |
| Vida útil                            | 50000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |



|                   |   |
|-------------------|---|
| 791831            |  |
| <b>Acessórios</b> |   |
| 1006167           |   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Saída de luz           | direto  |
| Risk Group             | 1       |
| Altura                 | 16.2 cm |
| Diâmetro               | 6.5 cm  |
| Comprimento do pêndulo | 250 cm  |
| Peso líquido           | 1 kg    |
| Peso bruto             | 1.15 kg |
| Página BIG WHITE       | 88      |