


NUMINOS® PD DALI S

vnitřní LED závěsné svítidlo bílá/černá 4000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se závěsným svítidlem NUMINOS® PD DALI S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je optimální pro vytvoření cíleného akcentního osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Závěsné svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 1100 lumenů, teplotou barev 4000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvolíte raz dva. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004455
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	72
Počet svítidel na LS C16A	122
Úroveň rozběhového proudu	52 A
Doba trvání rozběhového proudu	1 μs
Lumen	1100 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791831	
--------	---

Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	16.2 cm
Průměr	6.5 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	1 kg
Celková hmotnost	1.15 kg
BIG WHITE strana	108