





3~ NUMINOS® DALI M

3 Phasen System Leuchte schwarz/schwarz 3000K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1970 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1004467 |
|---------------------------|-------------------------|
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| Höhe Einschaltstrom | 35 A |
| Dauer Einschaltstrom | 2 μs |
| Lumen | 1970 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 13 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risk Group | 1 |
| | |



Lichtquelle

| 791822 | A E |
|---------|----------------------------|
| Zubehör | |
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |

| Länge | 18.5 cm |
|-----------------|----------|
| Höhe | 16.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.83 kg |
| Bruttogewicht | 1.152 kg |
| BIG WHITE Seite | 112 |