



3~ NUMINOS® DALI M

3-tenning systemarmatur sort/sort 3000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med 3~ NUMINOS® DALI M trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1970 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004467
EL nummer	3221687
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kaplingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Høy innkoblingsstrøm	35 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Lysytelse	1970 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

Risikogruppe	1
Lengde	18.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.83 kg
Bruttovekt	1.152 kg
BIG WHITE side	112