



NUMINOS® DALI M tri-phasé

système triphasé de luminaire blanc / noir 3000 k 24 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le luminaire à système triphasé NUMINOS® DALI M LED qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Le spotlight est parfait pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 1955 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004470
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Infos de montage	Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20.1 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	1955 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	16
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791822	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	18.5 cm
Hauteur	16.5 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.83 kg
Poids brut	1.13 kg
BIG WHITE, page	112