



## 3~ NUMINOS® DALI M

3-tenning systemarmatur hvit/sort 3000 K 60°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med 3~ NUMINOS® DALI M trefase-systemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1880 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004472
EL nummer	3221691
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1880 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22

## Lyskilde

791822	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	18.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.83 kg
Bruttovekt	1.13 kg
BIG WHITE side	112