



## 3~ NUMINOS® DALI M

### 3fázové systémové svítidlo černá/černá 4000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® DALI M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 2120 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004475
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	8
Počet svítidel na LS C16A	16
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	2120 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

## Světelného Zdroje

791825	
--------	---

### Příslušenství

1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	18.5 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.83 kg
Celková hmotnost	1.13 kg
BIG WHITE strana	112