



3~ NUMINOS® DALI M

apparecchio con sistema trifase nero/nero 4000K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretto, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED 3~ NUMINOS® DALI M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 2120 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Articolo | 1004475 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Dettagli di montaggio | Binario a soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | DALI |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 20.1 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 30 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 8 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 16 |
| Livello di corrente di spunto | 10 A |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs |
| Lumen | 2120 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 18.5 cm |
| Altezza | 16.5 cm |
| Diametro | 8.5 cm |
| Peso netto | 0.83 kg |
| Peso lordo | 1.13 kg |
| BIG WHITE pagina | 112 |