




NUMINOS® SPOT DALI M

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 2700 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1935 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004483
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	1935 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16

Lichtbron

791800	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.89 kg
Brutogewicht	1.19 kg
BIG WHITE pagina	100