




## NUMINOS® SPOT DALI M

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir  
2700 K 24 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI M qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 1925 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation n'est ensuite plus qu'une simple formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| N° art.                          | 1004486             |
| Pivotant ou inclinable           | Rotatif et pivotant |
| Montage                          | Apparent            |
| Infos de montage                 | Plafond             |
| Dimmable                         | Oui                 |
| Technologie du dimmage           | DALI                |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz   |
| Courant / tension secondaire     | 500 mA              |
| Indice de protection             | I                   |
| Wattage                          | 20.1 W              |
| Température ambiante min.        | -20 °C              |
| Température ambiante max.        | 30 °C               |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 8                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 16                  |
| Hauteur du courant d'appel       | 10 A                |
| Durée du courant d'appel         | 30 µs               |
| Lumen                            | 1925 lm             |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin         |
| Angle faisceau                   | 24 °                |
| Coloris                          | blanc               |
| CRI                              | 90                  |
| UGR ≤                            | 16                  |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Caractéristiques LXXBXX              | L80B50         |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 18.5 cm        |
| Hauteur                              | 16.5 cm        |
| Diamètre                             | 8.5 cm         |
| Poids net                            | 0.89 kg        |
| Poids brut                           | 1.19 kg        |
| BIG WHITE, page                      | 100            |