




## NUMINOS® SPOT DALI M

notranja LED nadgradna stropna svetilka bela/črna  
2700K 24°


NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno nadgradno LED svetilko NUMINOS® SPOT DALI M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1925 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004486
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	20.1 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	8
Število svetilk na LS C16A	16
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Lumini	1925 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	16

## Svetlobnega Vira

791800	
<b>Dodatki</b>	
1006168	NUMINOS® M , prednji obroč, bel

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	18.5 cm
Višina	16.5 cm
Premer	8.5 cm
Neto teža	0.89 kg
Bruto teža	1.19 kg
BIG WHITE Stran	100