




## NUMINOS® SPOT DALI M

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort  
4000 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT DALI M innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 2125 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004498
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	2125 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

## Lyskilde

791825	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	--------------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	18.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.89 kg
Bruttovekt	1.19 kg
BIG WHITE side	100