




## NUMINOS® SPOT DALI M

notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna  
4000K 24°


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi notranja stropna nadgradna LED svetilka NUMINOS® SPOT DALI M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 2125 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004498
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20.1 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	8
Število svetilk na LS C16A	16
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	2125 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19

## Svetlobnega Vira

791825	
<b>Dodatki</b>	
1006168	NUMINOS® M , prednji obroč, bel

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	18.5 cm
Višina	16.5 cm
Premer	8.5 cm
Neto teža	0.89 kg
Bruto teža	1.19 kg
BIG WHITE Stran	100