




NUMINOS® SPOT DALI M

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 4000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT DALI M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 2120 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004499
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	8
Počet svítidel na LS C16A	16
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	2120 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	16

Světelného Zdroje

791825	
Příslušenství	
1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	18.5 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.89 kg
Celková hmotnost	1.19 kg
BIG WHITE strana	100