




NUMINOS® SPOT DALI M

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
4000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® SPOT DALI M innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 2120 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004499
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	2120 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	--------------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	18.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.89 kg
Bruttvekt	1.19 kg
BIG WHITE side	100