




## NUMINOS® DALI M

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, черный/черный 4000K, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® ФАЗА M для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 2120 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



### Технические характеристики

Тов. №	1004499
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20.1 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	8
Количество светильников на LS C16A	16
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	2120 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °

## Источник света

791825	
--------	---

## Аксессуары

1006168	NUMINOS® M , Frontring белый
---------	---------------------------------

Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	18.5 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	8.5 cm
Вес нетто	0.89 kg
вес брутто	1.19 kg
BIG WHITE Seite	100