




NUMINOS® SPOT DALI M

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 4000 K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armaturesysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® SPOT DALI M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2060 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1004504 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI,Aanraking |
| Aantal bij doorlussen | 94 |
| Primaire nominale spanning | 200-240AC50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 14 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 94 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 94 |
| Niveau van inschakelstroom | 2.75 A |
| Duur van inschakelstroom | 190 µs |
| Lumen | 1950 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1411588 |  |
|---------|---|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Kleur | mat wit/mat zwart |
| CRI | 90 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 18.5 cm |
| Hoogte | 16.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.886 kg |
| Brutogewicht | 1.198 kg |